

TION EXT-E ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА



Tion Ext-E

Tion Ext-E — это очиститель воздуха для систем вытяжной вентиляции в зданиях всех назначений. Позволяет одновременно отфильтровывать высокие концентрации частиц, очищать воздух от сильных запахов и вредных газов. Tion Ext-E предназначен для очистки воздуха от крупных загрязнений в больших концентрациях (в том числе от частиц сажи, капель жира, дыма, запаха и т.п.), в том числе вырабатываемых оборудованием на объектах общественного питания с открытым горением (дровяными печами, мангалами, тандырами и т.п.). Устанавливается в системе после жируловителя и искрогасителя.

Класс фильтрации (эффективность фильтрации, не менее)..... E11(H11) (95%)
Очистка от вредных веществ до уровня ниже ПДКсс



Выносной пульт индикации — под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TION EXT-E

Наименование	Максимальная производительность, м³/ч	Компоновка фильтрующих секций		Габаритные размеры, мм			Присоединительные размеры, мм		Масса, не более, кг	Полная мощность, не более, ВА	Начальный перепад давления*, не более, Па
				Д	Ш	В	Ш _{пр}	В _{пр}			
Tion Ext-E X2000	2000	H1	V2	1930	440	880	316	666	138	70	590
Tion Ext-E X3000	3000	H1	V3	1930	440	1180	316	966	187	100	680
Tion Ext-E X4000	4000	H2	V2	1930	785	880	660	666	201	120	590
Tion Ext-E X5000	5000	H2	V3	1930	785	1180	660	966	247	140	630
Tion Ext-E X6000	6000	H2	V3	1930	785	1180	660	966	259	160	680

* При номинальном расходе 100%

РАЗМЕРЫ БЛОКА АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК TION EXT-E

Тип оборудования	Габаритные размеры, мм (Д _д / Ш _д / В _д)
Tion Ext-E	555/355/120