

TION EXT-EL ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА



Tion Ext-EL

Tion Ext-EL – это дополнительный очистной модуль, который устанавливается для повышения эффективности работы очистителей Tion Ext и Tion Ext-E в случаях, когда необходима очистка особенно сильно загрязненного воздуха. Tion Ext-EL предназначен для очистки воздуха от крупных загрязнений в больших концентрациях (частицы сажи, капли жира, дым и т.п.), в том числе вырабатываемых оборудованием на объектах общественного питания с открытым горением (дровяными печами, мангалами, тандырами и т.п.). Устанавливается в системе с Tion Ext или Tion Ext-E.



Выносной пульт индикации – под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК TION EXT-EL

Наименование	Максимальная производительность, м³/ч	Компоновка фильтрующих секций		Габаритные размеры, мм			Присоединительные размеры, мм		Масса, не более, кг	Полная мощность, не более, ВА	Начальный перепад давления*, не более, Па
				Д	Ш	В	Ш _{пр}	В _{пр}			
Tion Ext-EL X2000	2000	H1	V2	800	440	880	316	666	119	70	80
Tion Ext-EL X3000	3000	H1	V3	800	440	1180	316	966	144	100	170
Tion Ext-EL X4000	4000	H2	V2	800	785	880	660	666	171	120	80
Tion Ext-EL X5000	5000	H2	V3	800	785	1180	660	966	197	140	120
Tion Ext-EL X6000	6000	H2	V3	800	785	1180	660	966	197	160	170

* При номинальном расходе 100%

РАЗМЕРЫ БЛОКА АВТОМАТИКИ УСТАНОВОК TION EXT-EL

Тип оборудования	Габаритные размеры, мм (Д _а / Ш _а / В _а)
Tion Ext-EL	555/355/120